

BODELEC

DESIGN & TECHNOLOGY

BO-NVR8208-8P-4FACE



Enregistreur NVR avec reconnaissance faciale

- 8 CH video | Résolution maximale 12 Mpx
- Reconnaissance faciale sur jusqu'à 4 canaux
- Comparaison avec jusqu'à %VAR %] images
- TrueSense, filtre de fausse alarme pour véhicules et personnes
- 8 Canaux PoE | 2 Disques durs| Alarmes

| | |
|-----------------------------------|--|
| Caméras IP compatibles | SAFIRE (protocole natif), ONVIF |
| Sorties vidéo | 1 HDMI 4K, 1 VGA Full HD, 1 CVBS BNC * HDMI et VGA sont des sorties indépendantes |
| Format Compression vidéo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 |
| Résolution principale du display | 3840x2160 (60 Hz), 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz) |
| Résolution d'affichage auxiliaire | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz) |
| Résolution d'enregistrement | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA/720P /VGA/4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCI |
| Capacité de décodage | 8CH @ 4MP |
| Entrées audio | 1 entrée RCA |
| Sorties d'Audio | 1 sortie RCA |
| Audio Bidirectionnel | Réutilise l'entrée audio |
| Multi-fonctions simultanées | Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance Sur 1CH avec une résolution maximale de 8 Mpx (Valable pour les caméras avec protocole SAFIRE ou ONVIF) Jusqu'à 4CH avec caméras avec capture de visage (Caméras AI2) Stockage 16 bibliothèques avec jusqu'à 10.000 visages |
| Reconnaissance faciale | Comparaison par niveau de ressemblance (succès/échec) ou étranger Recherches par: Type de comparaison, Image stockée dans votre bibliothèque ou Nom * La reconnaissance des visages et TrueSense ne peuvent pas être activés en même temps Jusqu'à 4 CH avec une résolution maximale de 2 Mpx (H.265 / H.264) |
| TrueSense | Franchissement de ligne Intrusion dans une zone Objet abandonné Objet retiré Détection de changement de scène * La reconnaissance des visages et TrueSense ne peuvent pas être activés en même temps |
| Fonction POS | Disponible |
| Alarmes | 4 entrées / 1 Relais |
| Bande passante totale | 80 Mbps entrée/ 256 Mbps sortie |
| Méthode d'enregistrement | Manuel, programmé, Détection de mouvement, alarme |
| Backup | Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
| Stockage interne | 2 Disque dur SATA 3.5" jusqu'à 8 TB (non inclus) Analyse des performances du disque dur avec la série Skyhawk AI de Seagate |