



Kit de portier vidéo avec deux relais

- Technologie IP & WiFi
- Comprend la platine et le moniteur
- Lecteur MF | PoE
- Application mobile avec P2P | Relais internes moniteur
- Montage en surface IP65, IK08

Capteur d'image	1/3" 2 Mpx CMOS grand angle IR
Fonctions d'image	BLC / WDR / DNR
Angle de vision	H: 124°, V: 75°
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
Contrôle d'accès	Ouverture de la porte avec carte MF 13.56 MHz Jusqu'à 2.000 utilisateurs et 10.000 cartes
Clavier	Bouton d'appel mécanique avec étiquette de personnalisation LED
Sorties	2 x relais pour la serrure, 1 x RS485
Entrées	4 x entrées auxiliaires (bouton de sortie, réalimentation, capteur de porte), 1 x tamper
Accès distant	Navigateur web Logiciel iVMS-4200 Application mobile Hik-Connect
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT / Protocole SIP 2.0 / Wi-Fi (uniquement pour la connexion à l'application via P2P)
Alimentation	DC 12 V / 1000 mA max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Apte pour extérieur IP65 Antivandale IK08
Matériel	Alliage d'aluminium
Temp. fonctionnement	-40 °C ~ +55 °C
Dimensions	174 (H) x 91 (L) x 29 (Pr) mm

Type d'écran	TFT de 7" tactile en couleur
Résolution de l'écran	1024 x 600
Entrées	8 x entrées d'alarme configurables, 1 x RS485
Sorties	2 x sorties relais
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur intégrés Réduction du bruit et annulation de l'écho
Mémoire	Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 128 Go)
Connexion	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocole SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (uniquement pour la connexion à l'application via P2P)