



HYUNDAI NEXT GEN NVR IP 8 canaux 8MP. Compression H.265+, H.264+, H.265, H.264 et MPEG4. Audio bidirectionnel. Lecture jusqu'à 8 canaux. Résolution d'enregistrement 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP,

8 canaux IP jusqu'à 8MP

- Compression vidéo : H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264 et MPEG4
- Sorties vidéo simultanées HDMI (4K) et VGA (1080P)
- 1 entrée RCA / 1 sortie audio RCA
- Audio bidirectionnel via entrée/sortie RCA
- Résolution d'enregistrement : 4K/8MP, 6MP, 5MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Bande passante : 40 Mbps en entrée et 80 Mbps en sortie
- Capacité de décodage : 1 canal 8MP (25 fps), 4 canaux 1080P (25 fps)
- Lecture synchronisée à 8 canaux
- Capacité interne pour 1 disque dur SATA jusqu'à 6TB (vendu séparément)
- Nouvelle interface utilisateur avec une expérience utilisateur plus simple
- Smart Search / Smart Playback pour une meilleure efficacité de lecture
- Port réseau RJ45 Gigabit (10/100/1000Mbps) auto-adaptatif
- 8 ports PoE/PoE+ auto-adaptatifs (10/100Mbps) avec une puissance totale de 75W
- Protocoles réseau : TCP/IP, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Accès à distance via iPhone/iPad, appareils Android
- Prise en charge de plusieurs navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, IE
- P2P dans le nuage, DDNS DEMES, Push et canal zéro
- Connexion Plug&Play avec les caméras IP NEXTGEN
- Ports de communication : 2 ports USB 2.0
- Alimentation : 48V DC (≤90W avec PoE et hors disques, ≤10W sans PoE et hors disques).
- Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C
- Humidité relative 10%~90%.