



BO-KABH6320-T

Moniteur pour interphone vidéo

- Ecran TFT de 7"
- Audio Bidirectionnel
- 2 fils, WiFi, SIP
- Emplacement pour carte microSD jusqu'à 128 Go
- Montage en superficie

<b>Marque</b>	Hikvision
<b>Modèle</b>	DS-KH6320Y-WTE2
<b>Système d'exploitation</b>	Linux
<b>LCD</b>	TFT de 7" tactile en couleur
<b>Résolution de l'écran</b>	1024 x 600
<b>Entrées</b>	8 x entrées d'alarme configurables, 1 x RS485
<b>Sorties</b>	2 x sorties relais
<b>Audio</b>	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur intégrés Réduction du bruit et annulation de l'écho
<b>Mémoire</b>	Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 128 Go)
<b>Connexion</b>	2 fils / RTSP / Protocole SIP 2.0 / WiFi 802.11b/g/n (uniquement pour la connexion à l'application via P2P))
<b>Accès distant</b>	Logiciel iVMS-4200 Application mobile Hik-Connect
<b>Alimentation</b>	Via un hub Hikvision spécifique pour les systèmes de portier vidéo avec 2 fils (6 W max.)
<b>Temp. fonctionnement</b>	-10° C ~ +50° C
<b>Dimensions</b>	140 (H) x 200 (L) x 15 (Pr) mm
<b>Poids</b>	327 g
<b>Moniteurs secondaires</b>	Il n'est pas possible d'utiliser les moniteurs Android DS-KH9310 et DS-KH9510 comme esclaves