



Contrôle d'accès autonome

Accès par clavier et EM RFID

Sortie relais, alarme et sonnerie

Wiegand 26

Contrôle de temps

Apte pour extérieur IP65

Lecteur d'accès autonome

Accès par carte EM et/ou mot de passe

Clavier et caisson métallique

Indicateur LED de signalisation

Wiegand 26

Contrôleur intégré (bouton, sonnerie et relais)

Contrôle de temps d'ouverture, de fermeture et d'alarme

Capacité d'alimentation des dispositifs et fermeture

Apte pour extérieur IP65

Capacité	Jusqu'à 2.000 PIN et/ou cartes RFID
Modes d'identification	Carte(C), Pin(P)
Carte de proximité	EM RFID (125KHz)
Distance de lecture	2 ~ 4 cm
Sorties	Sortie relais NO/NC et alarme, Wiegand 26
Entrées	Bouton poussoir
Temps d'ouverture	Réglable 0 ~ 99 sec.
Durée d'alarme	Réglable 0 ~ 3 min.
Alimentation	DC 12V 60mA max.
Consommation au repos	≤30mA
Protection	Étanche IP65
Temp. fonctionnement	-45° C ~ +60° C
Dimensions	26 (Pr) x 81 (L) x 118 (H) mm
Poids	325 g