



Kit d'interphone vidéo

- Technologie 4 fils avec TCP/IP et WiFi
- Comprend la platine et le moniteur
- Connexion par 4 fils
- Application mobile avec P2P | Relais internes moniteur
- Montage en surface

Type d'écran	TFT de 7" tactile en couleur
Résolution de l'écran	1024 x 600
Entrées	2 x entrées d'alarme configurables, 1 x RS485, 1 x 4 fils
Sorties	2 x sorties relais, 1 x 4 fils
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur intégrés Réduction du bruit et annulation de l'écho
Mémoire	Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 128 Go)
Connexion	4 fils / Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / SIP Protocole 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (uniquement pour la connexion à l'application via P2P)
Accès distant	Logiciel iVMS-4200 Application mobile Hik-Connect
Alimentation	DC 12 V / 500 mA max. / PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +55° C
Dimensions	140 (H) x 200 (L) x 15 (Pr) mm

Capteur d'image	1/2.7" 2 Mpx CMOS IR
Angle de vision	H: 66°, V: 37°
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
Clavier	Bouton d'appel mécanique
Sorties	1 x sortie relais
Entrées	1 x 4 fils
Communication	4 fils
Alimentation	DC 12 V / 420 mA max. (via moniteur par 4 fils)
Degré de protection	Apte pour intérieur
Matériel	Alliage d'aluminium
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +55° C
Dimensions	135 (H) x 50 (L) x 42 (Pr) mm