



### Hikvision

- Plage de valeurs
- Enregistreur NVR pour caméras IP
- Vidéo 4 CH PoE 36 W / Résolution maximale 4 Mpx
- Bande passante 40 Mbps
- Prend en charge 1 disque dur

<b>Marque</b>	Hikvision
<b>Gamme</b>	VALUE
<b>Entrées pour caméras IP</b>	Switch de 4 ports PoE IEEE802.3af/at (max. 36 W)
<b>Alimentation PoE</b>	4 (Max. 36 W)
<b>Caméras IP compatibles</b>	HIKVISION (protocole natif), ONVIF
<b>Sorties vidéo</b>	1xHDMI FullHD, 1xVGA simultanés
<b>Format de compression vidéo</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Résolution d'affichage</b>	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
<b>Bande passante totale</b>	40 Mbps entrée / 60 Mbps sortie
<b>Type de flux</b>	Vidéo / Vidéo + Audio
<b>Enregistrement flux principal</b>	4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
<b>Capacité de décodage</b>	2CH@4MPx, 4CH@1080p
<b>Fonctionnement simultané</b>	Pentaplex : Direct, Enregistrement, Lecture, Sauvegarde et Accès à distance
<b>Alarmes</b>	Non disponible
<b>Méthode d'enregistrement</b>	Manuelle, programmée, détection de mouvement
<b>Sauvegarde externe</b>	Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
<b>Accès à distance</b>	Navigateur Web, App Smartphone Hik-Connect, Logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central
<b>Connexions à distance</b>	16
<b>Stockage interne</b>	1 HDD SATA 3.5" jusqu'à 6 To (non inclus)
<b>Communication</b>	2 x USB 2.0 (Arrière) / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
<b>Alimentation</b>	DC 48 V / 1 A, ≤ 10 W (sans HDD)