



Videoportier IP

- Caméra 2 Mpx
- Audio Bidirectionnel
- Application mobile via le moniteur
- Apte pour extérieur IP65
- Montage modulaire encastré (inclus)

Marque	Hikvision
Modèle	DS-KD8003-IME1(B)/Flush
Système d'exploitation	Linux
Capteur d'image	Faible éclairage 2 Mpx IR
Fonctions d'image	BLC / WDR / DNR
Angle de vision	H: 146°, V: 82°, D: 180°
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
Clavier	Bouton d'appel mécanique avec étiquette de personnalisation LED
Sorties	.
Entrées	4 x entrées auxiliaires
Accès distant	Logiciel iVMS-4200 Application mobile Hik-Connect
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT / Protocole SIP 2.0
Modulaire	Compatible avec les platines modulaires Hikvision
Alimentation	DC 12 V / 850 mA max. / PoE (IEEE 802.3af)
Degré de protection	Apte pour extérieur IP65
Matériel	Plastique (système de portier vidéo) et aluminium (support)
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Dimensions	Interphone vidéo: 98 (H) x 100 (L) x 42 (Pr) mm Support: 134 (H) x 124 (L) x 56 (Pr) mm
Poids	600 g (système de portier vidéo avec support)