



**Contrôle d'accès autonome**

**Accès par clavier et EM RFID**

**Sortie relais, alarme et sirène**

**Wiegand 26 | Entrée pour lecteur**

**Design compact pour les cadres**

**Apte pour extérieur IP68**

Lecteur d'accès autonome  
Accès par carte EM et/ou mot de passe  
Clavier et caisson métallique  
Indicateur LED de signalisation  
Wiegand 26  
Contrôleur intégré (bouton, sonnerie et relais)  
Contrôle de temps d'ouverture, de fermeture et d'alarme  
Apte pour extérieur IP68  
Design compact pour les cadres

<b>Capacité</b>	Jusqu'à 2.000 PIN et/ou cartes EM RFID
<b>Modes d'identification</b>	Carte(C), Pin(P)
<b>Carte de proximité</b>	EM RFID (125KHz)
<b>Distance de lecture</b>	3 ~ 6 cm
<b>Sorties</b>	Sortie relais NO/NC et alarme, Wiegand 26
<b>Entrées</b>	Bouton, Lecteur (WG26)
<b>Temps d'ouverture</b>	Réglable 0 ~ 99 sec.
<b>Durée d'alarme</b>	Réglable 0 ~ 3 min.
<b>Alimentation</b>	DC 12V 60mA max.
<b>Consommation au repos</b>	≤30mA
<b>Protection</b>	Étanche IP68
<b>Temp. fonctionnement</b>	-45° C ~ +60° C
<b>Dimensions</b>	25 (Pr) x 43 (L) x 150 (H) mm
<b>Poids</b>	250 g